

DE VOS VERF

01000-05

Productinformatie

PLANOL ACRYLPLAMUUR

- Groep** : Plamuren en kitten
- Omschrijving** : PLANOL acrylplamuur is een sneldrogende plamuur voor binnen op basis van een acrylaat-dispersie
- Eigenschappen** : - Sneldrogend
- Zeer gemakkelijke en soepele verwerking
- Snel meerdere lagen aan te brengen
- Geurarm
- Prima schuurbaar
- Overschilderbaar met zowel watergedragen- als alkydharsverven
- Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan arbo
- Toepassing** : - Egaliseren van naden, scheuren en oneffenheden op **gegrond** hout en plaatmaterialen e.d.
- PLANOL acrylplamuur is uitstekend toepasbaar in combinatie met zowel watergedragen- als alkydharsverven.
- Werkschema** : Onbehandeld hout
- Onbehandeld hout gronden, bij voorkeur met GLAZOL WGR grondlak BB of GLAZOL WPM multiprimer.
- Schuren en stofvrij maken.
- PLANOL acrylplamuur met een plamuurmes in dunne lagen aanbrengen (max. 300 micron nat). PLANOL acrylplamuur is prima geschikt om snel meerdere lagen aan te brengen.
- Afschilderen met GLAZOL watergedragen of oplosmiddelhoudende lakken.
- Verpakking** : Tube van 850 gram

TECHNISCHE GEGEVENS

- Verwerking : Uitstekende verwerking met plamuurmes
- Verwerkingsomstandigheden : - Verwerkingstemperatuur : 5 - 30° C
- Relatieve luchtvochtigheid : max. 80%
- Droogtijden : Bij 20° C, 65% RV en een natte laag van ca. 300 micron:
Overschilderbaar: na 4 uur
- Overschilderbaar : Overschilderbaar met watergedragen en oplosmiddelhoudende GLAZOL lakken.
- Elasticiteit : Voldoende om de werking van het hout op te vangen.
Indien bij het vullen van oneffenheden plamuur in een laagdikte groter dan 300 micron wordt aangebracht, kunnen krimpscheurtjes ontstaan. Eventuele krimpscheurtjes kunnen na doorharding met plamuur worden geëgaliseerd.
- Dichtheid : 1,72 kg/dm³

08-05-15

1



BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLIVERANCIER

DE VOS VERF

01000-05

Productinformatie

PLANOL ACRYLPLAMUUR

Vaste stofgehalte	: 78,5 % (m/m) 62,8 % (v/v)
Viscositeit	: Pasteus
Reinigen gereedschap	: Plamuurmes reinigen met water
Vlampunt	: > 100 °C
Houdbaarheid	: Tenminste 1 jaar, indien vorstvrij opgeslagen op koele, droge plaats in goed gesloten verpakking.
Kleur	: Wit

08-05-15

2



BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

VERFFABRIEK
H. DE VOS & ZN BV
DEN HAAG
WWW.DEVOSVERF.NL

Den Haag
Saturnusstraat 15-17
2516 AD Den Haag
T 070 347 36 31
F 070 381 95 35
info@devosverf.nl

ING
NL18INGB0000015119
ABN AMRO
NL51ABNA0457072857
Handelsregister
27165454 KvK Haaglanden

Op al onze leveringen, offertes, adviezen enz. zijn van toepassing de Uniforme Verkoopvoorwaarden voor verf- en drukinkt, gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.