

DE VOS VERF

01100-06

Productinformatie

PLANOL SNELPLAMUUR

- Groep** : Plamuren en kitten
- Omschrijving** : PLANOL snelplamuur is een sneldrogende plamuur op basis van alkydhars
- Toepassing** : Zowel binnen als buiten toepasbaar in traditionele alkyd- en watergedragensystemen zoals op gegrond hout, gemeniede en gegronde metalen en bestaande alkydhars-verflagen, mits deze grondig gereinigd, ontvet en geschuurd zijn.
In combinatie met GLAZOL isoprimer is deze plamuur bij uitstek geschikt voor toepassing in een "24-uur systeem".
PLANOL snelplamuur is tevens zeer geschikt voor toepassing in de jachtbouw en de sloopsector. PLANOL snelplamuur wordt toegepast als "dunne lagen" plamuur voor het behandelen van houten en stalen schepen boven de waterlijn.
In deze toepassing dient ook met een alkydharssysteem gewerkt te worden.
- Verpakking** : Bus van 750 gram en tube 250 gram

TECHNISCHE GEGEVENS

- Verwerking** : Uitstekende verwerking met het plamuurmes.
- Droging/Schuurbbaarheid** : Bij 20° C, 65% RV en een natte laag van 300 micron:
- Na ca. 5 uur droog schuurbaar met 3M wit schuurpapier nr. 150.
- Overschilderbaar** : Na het schuren - zie droging - overschilderbaar met GLAZOL oplosmiddelhoudende lakken
- Elasticiteit** : Aangebracht in een laagdikte van 0,3 mm en na een warmteveroudering van 5 uur op 100° C geen barstvorming om een doorn van 30 mm doorsnede.
- Dichtheid** : 1,95 kg/dm³
- Vaste stofgehalte** : 83% (m/m)
- Verdunning** : Voor reinigen van gereedschappen e.d. terpentijn gebruiken
- Vlampunt** : 30° C
- Kleur** : Naturel

08-05-15

1



BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER