

# DE VOS VERF

04000-05

## Productinformatie

## POLYESTER PLAMUUR

- Groep** : Plamuren en kitten
- Omschrijving** : Hoogreactieve 2-componentige, witte polyester plamuur met zeer fijne structuur
- Eigenschappen** : - Bestand tegen olie, vet en benzine  
- Minimale krimp  
- Snelle doorharding waardoor meerdere lagen snel achter elkaar aangebracht kunnen worden
- Toepassing** : - Bij uitstek geschikt als reparatieplamuur voor b.v. polyester, stalen en houten boten, aluminium caravans, scheuren in houten kozijnen, ramen, deuren, carrosserieplaatwerk, mits deze objecten op de juiste wijze zijn voorbehandeld, gegrond en geschuurd.  
- Na doorharding en schuren met vrijwel iedere onderhoudslak of auto-reparatielak overschilderbaar.  
- Past uitstekend in het FIRO-DUR laksysteem.
- Verpakking** : Set van 1500 gram

## **TECHNISCHE GEGEVENS**

- Verwerking** : - Met plamuurmes of plamuurrubber.  
- De plamuur in kleine hoeveelheden aanmaken met 2 tot 4% verharder uit de tube (tube voor gebruik doorkneden).  
- De verwerkingstijd is 5 - 10 minuten.
- Verwerkingsomstandigheden** : Minimaal 10° C. Niet in de zon of op te warme plaatsen verwerken.
- Droging/schuurbaarheid** : Na 15 tot 30 minuten goed schuurbaar
- Verdunning** : - Direct na gebruik gereedschappen reinigen met thinner  
- Indien uitgehard reinigen met RAPP verfabijtmiddel
- Hechting** : Uitstekende hechtingseigenschappen, mits de ondergrond op de juiste wijze is voorbehandeld
- Kleur** : Wit
- Houdbaarheid** : Koel, droog en vorstvrij bewaren. De componenten zijn afzonderlijk minimaal 6 maanden houdbaar.

08-05-15

1



BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING  
HOFLEVERANCIER