

## Productinformatie

## PLANOL RENOVATIEPASTA

- Groep** : Plamuren en kitten
- Omschrijving** : Een 2-componentig vul- en egaliseermiddel op basis van polyesterhars voor toepassing op hout, ijzer, kunststof en beton
- Eigenschappen** : - Door snelle krimpvrije doorharding vlot te schuren  
- Uitstekende hechting op vrijwel elke ondergrond, mits goed vetvrij, droog en ontdaan van loszittende bestanddelen (vooraf gronden)  
- Snel overschilderbaar met vrijwel alle verfsoorten  
- Hoog vullend vermogen  
- Eenvoudige verwerking met bijgeleverd doseerapparaat, gemakkelijk af te sluiten na gebruik
- Toepassing** : - Onderhoudsschilderwerk aan woningen  
- Vullen van gaten, scheuren e.d. zowel binnen als buiten. Geschikt voor kleine houtreparaties  
- Zeer geschikt als snelplamuur
- Verpakking** : 1500 gram (Component A + B)

## **TECHNISCHE GEGEVENS**

- Verwerking** : Met het doseerapparaat de gewenste hoeveelheid pasta en verharder op plamuurmes doseren en zorgvuldig mengen. Door de verharder-instelling op 1, 2 of 3% in te stellen is de verwerkingstijd naar behoefte en omstandigheden te regelen.
- Verwerkingstijd** : Afhankelijk van temperatuur en instelling van de verharder ca. 7 tot 15 minuten te verwerken met een plamuurmes of plamuurrubber.
- Verwerkingsomstandigheden** : - Verwerkingstemperatuur: 5 – 30° C  
- Relatieve vochtigheid: max. 70%  
Vanwege de vochtgevoeligheid buiten, bij voorkeur Planol reparatiecompound aanbrengen (epoxy) toepassen
- Droging/schuurbaarheid** : Afhankelijk van temperatuur en vochtigheidsgraad schuurbaar na 30 - 60 minuten
- Overschilderbaar** : Met vrijwel alle verfsoorten
- Elasticiteit** : Voldoende om de werking van het hout op te vangen
- Dichtheid** : 1,70 kg/dm<sup>3</sup>
- Vaste stofgehalte** : Vrijwel 100% (m/m)
- Reinigen gereedschap** : Voor het reinigen van gereedschap thinner gebruiken, mits het materiaal nog niet is gereinigd.
- Vlampunt** : 31° C
- Houdbaarheid** : In niet aangebroken verpakking minimaal 6 maanden. Koel en droog bewaren.
- Kleur** : Gebroken wit

