

Productinformatie

GLAZOL WBF VULGROND

- Groep** : Watergedragen verven
- Omschrijving** : Watergedragen, vullende grondverf voor binnen op basis van een speciale acrylaat/alkyd-combinatie
Deze lijvige grondverf is uitstekend geschikt om in twee lagen de fijne houtnerf op te vullen
- Eigenschappen** : - Uitstekende vulling
- Grondverf en kwastplamuur in één
- Goede dekking
- Prima vloeiing
- Goede schuurbaarheid
- Soepele verwerking met kwast of verfroller
- Waterverdunbaar
- Geurarm
- Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan arbo
- Toepassing** : GLAZOL WBF vulgrond is uitstekend geschikt om met de kwast smalle of ronde voorwerpen, zoals ramen, kozijnen, latten en lijsten of andere moeilijk te plamuren voorwerpen glad af te werken.
- Werkschema** : Onbehandeld hout:
- grondig schuren, reinigen en ontvetten.
- gronden met GLAZOL WBF vulgrond, verdund met 0-7% water.
- overgronden met onverdunde GLAZOL WBF vulgrond.
- afschilderen met GLAZOL watergedragen lakken.
- Behandeld hout:
- grondig schuren, reinigen en ontvetten.
- gronden en overgronden met (onverdunde) GLAZOL WBF vulgrond.
- afschilderen met GLAZOL watergedragen lakken.
- Opmerking** : - Om zakken te voorkomen GLAZOL WBF vulgrond op verticaal werk goed verdelen.
- Verpakking** : 1 en 2,5 liter

TECHNISCHE GEGEVENS

- Verwerking : Prima verwerking met kwast of verfroller
- Verwerkingsomstandigheden : Verwerkingstemperatuur: 10 – 30° C
Relatieve vochtigheid: max 85%
- Droogtijden : Bij 20° C, 65% RV en een natte laag van 100 micron:
- Stofdroog : 3 uur



DE VOS VERF

14400-03

Productinformatie

GLAZOL WBF VULGROND

	- Kleefvrij	: 4 uur
	- Overschilderbaar	: 16 uur
Overschilderbaar	:	GLAZOL WBF vulgrond is overschilderbaar met zowel watergedragen als conventionele lakken.
Vaste stofgehalte	:	Wit product: 70% (m/m) 53% (v/v)
Dichtheid	:	1,60 kg/dm ³
Reinigen gereedschap	:	Water
Verdunning	:	Water
Hechting	:	Goede hechting op grondig gereinigde, ontvette en geschuurde ondergrond.
Rendement	:	ca. 5 m ² per liter
Glansgraad	:	mat
Dekkend vermogen	:	Goed
Houdbaarheid	:	Tenminste 1 jaar houdbaar indien opgeslagen op een droge plaats in goed gesloten verpakking.
Kleur	:	Wit en uit wit afgeleide kleuren.

08-05-15

2



BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

VERFFABRIEK
H. DE VOS & ZN BV
DEN HAAG
WWW.DEVOSVERF.NL

Den Haag
Saturnusstraat 15-17
2516 AD Den Haag
T 070 347 36 31
F 070 381 95 35
info@devosverf.nl

ING
NL181INGB0000015119
ABN AMRO
NL51ABNA0457072857
Handelsregister
27165454 KvK Haaglanden

Op al onze leveringen, offertes, adviezen enz. zijn van toepassing de Uniforme Verkoopvoorwaarden voor verf- en drukinkt, gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.