

Productinformatie

FLUWOL VV MUURVERFPASTA

- Groep** : Muurverven
- Omschrijving** : Een met water verdunbare, sterk ademende veegvaste pastaverf (krijtverf) voor binnen op basis van een vochtregulerende kunstharsdispersie
- Eigenschappen** : - Zeer damp-open
- Snelle droging zodat behandelde ruimten direct in gebruik genomen kunnen worden
- Eenvoudig te verwijderen
- Uitstekende verwerkingseigenschappen met kwast of witborstel
- Minimale verkleuring
- Geen hinderlijke geur
- Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan arbo. Wit product is oplosmiddelvrij.
- Toepassing** : - Nieuw winddroog beton, metselwerk, pleisterwerk e.d.
- Stucwerk, plafonds
- Werkschema** : Bestaand verfsysteem (dispersie of veegvast)
- Slecht hechtende stuc- en verflagen grondig verwijderen. Scheuren e.d. uithalen.
- Ondergrond ontdoen van verontreinigingen zoals vuil, vet, stof en algen.
- Oneffenheden en scheuren repareren met een geschikt reparatiemiddel.
- Sterk zuigende en poederende ondergronden voorstrijken met FLUWEX FG fixeermiddel of FLUWEX VS voorstrijkmiddel.
- Onbehandelde ondergrond
- Onbehandelde betonnen ondergrond (winddroog) met borstel volledig ontdoen van betonslijmhuide.
- Overige te behandelen materialen ontdoen van verontreinigingen zoals vuil, vet, stof, betonslijmhuide en algen.
- Oneffenheden en scheuren repareren met een geschikt reparatiemiddel.
- Voorstrijken met FLUWEX FG fixeermiddel of FLUWEX VS voorstrijkmiddel.
- Bovenstaande ondergronden afwerken met één of twee lagen FLUWEX VV muurverfpasta.
- Opmerking** : - Waterkringen, nicotinevlekken of andere voor dispersieverven gevoelige plekken dienen geïsoleerd te worden. Raadpleeg product-info FLUWEX ISO muurverf mat (31900) of informeer bij onze technische dienst.



Productinformatie

FLUWOL VV MUURVERFPASTA

- Metalen delen zoals spijkers, schroeven e.d. vooraf gronden met ROESTEX LV primer.

Verpakking : 4 kg

TECHNISCHE GEGEVENS

- Verwerking : Gemakkelijke verwerking met platte kwast en witborstel, eventueel na te rollen met verroller. Goed te verspuiten met Airless-spuitinstallatie.
- Verwerkingsomstandigheden : De temperatuur van de ondergrond en omgeving mag tijdens de verwerking en droging niet beneden 5° C komen, aangezien dan geen optimale filmvorming plaatsvindt.
De maximale verwerkingstemperatuur is 35° C (ondergrond en omgeving).
Relatieve vochtigheid tijdens verwerking: maximaal 85%.
- Droogtijden : - Stofdroog en kleefvrij : na 1 - 3 uur
- Overschilderbaar : na 3 - 6 uur
- Overschilderbaar : Overschilderbaar met Fluwol VV muurverfpasta.
- Dichtheid : Wit product: 1,63 kg/dm³
- Vaste stofgehalte : Wit product: 63% m/m
- Verdunning : Water
- Vergelingsweerstand : Niet vergelend
- Rendement : 6 - 8 m² per kg, afhankelijk van de zuiging en ruwheid van de ondergrond
- Glansgraad : Mat
- Reinigbaarheid : Gemakkelijk te verwijderen, veegvast. Reinigen door verwijderen van de verflaag en opnieuw aanbrengen.
- Dekkend vermogen : Goed.
- Houdbaarheid : In goed gesloten verpakking minimaal 12 maanden. Bij voorkeur opslaan op droge, koele plaats. Absoluut **vorstvrij** bewaren.
- Kleur : Wit

