

## Productinformatie

## FLUWEX ED MUURVERF MAT

- Groep** : Muurverven
- Omschrijving** : Een met water verdunbare, universele muurverf voor binnen op basis van een kunstharsdispersie
- Eigenschappen** : - Fraaie egale afwerking op grote oppervlakten  
- Was- en schrobvast volgens DIN 53778  
- Uitstekende verwerkingseigenschappen met kwast of verfrol  
- Snelle droging zodat behandelde ruimten direct in gebruik genomen kunnen worden  
- Uitstekende dekking  
- Uitstekend te verspuiten met de airless-spray  
- Reinigbaar met de gebruikelijke reinigingsmiddelen  
- Waterdampdoorlatend  
- Minimale verkleuring  
- Geen hinderlijke geur  
- Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan arbo. Wit product is oplosmiddelvrij.
- Toepassing** : - Op winddroog beton, schuur-, pleister- en metselwerk e.d.  
- Op gips-, houtwolcement- en boardplaten.  
- Diverse soorten behang, Raufaserpapier, weefseldoek, glasvlies e.d.  
- Oude olieverflagen; goed ontvetten en schuren. FLUWEX ED muurverf mat alleen toepassen op oude olieverflagen in ruimten welke vrij zijn van condensvocht.  
- Goed hechtende, water vaste, oude dispersiemuurverflagen, welke grondig ontvet en gereinigd zijn.
- Werkschema** : Bestaand verfsysteem (dispersie)  
- Slecht hechtende stuc- en verflagen volledig verwijderen. Scheuren e.d. uithalen.  
- Ondergrond ontdoen van verontreinigingen zoals vuil, vet, stof en algen.  
- Oneffenheden en scheuren repareren met een geschikt reparatiemiddel.  
- Sterk zuigende en poederende ondergronden voorstrijken met FLUWEX FG fixeermiddel of FLUWEX VS voorstrijkmiddel.
- Onbehandelde ondergrond  
- Onbehandelde betonnen ondergrond (winddroog) met borstel volledig ontdoen van betonslikheid.  
- Overige te behandelen materialen ontdoen van verontreinigingen zoals vuil, vet, stof en algen.  
- Oneffenheden en scheuren repareren met een geschikt reparatiemiddel.



## Productinformatie

## FLUWEX ED MUURVERF MAT

- Voorstrijken met FLUWEX FG fixeermiddel of FLUWEX VS voorstrijkmiddel.

### Oude kalk- of lijmverflagen en kwalitatief minder goede latex

- Bestaande, slecht hechtende verflagen zo volledig mogelijk verwijderen.
- Ondergrond ontdoen van verontreinigingen zoals vuil, vet, stof en algen.
- Gereinigde ondergrond voorstrijken met FLUWEX FG fixeermiddel of FLUWEX VS voorstrijkmiddel.

Bovenstaande ondergronden afwerken met één of twee lagen FLUWEX ED muurverf mat.

## Opmerking

- Bij toepassing in vochtige ruimten, zoals badkamers en keukens, dient men erop te letten dat bestaande muurverflagen watervast zijn en bij voorkeur ademen. De watervastheid kan gecontroleerd worden door de bestaande verflaag nat te maken met water en met een scherp voorwerp te controleren of deze week of rul wordt.
- Waterkringen, nicotinevlekken of andere voor dispersieverven gevoelige plekken dienen geïsoleerd te worden. Raadpleeg product-info FLUWEX ISO muurverf (31900) of informeer bij onze technische dienst.
- Metalen delen zoals spijkers, schroeven e.d. vooraf gronden met ROESTEX LV primer.

## Verpakking

: 3, 6½ en 12½ kg

## TECHNISCHE GEGEVENS

- Verwerking : Gemakkelijke verwerking met de kwast en/of verfröller. Goed te verspuiten met airless-, aircoat- of luchtverfspuit.
- Verwerkingsomstandigheden : De temperatuur van de ondergrond en omgeving mag tijdens de verwerking en droging niet beneden 8° C komen, aangezien dan geen optimale filmvorming plaatsvindt.  
De maximale verwerkingstemperatuur is 30° C (ondergrond en omgeving).  
Relatieve vochtigheid tijdens verwerking: maximaal 85%.
- Droogtijden : - Stofdroog en kleefvrij : na 1 - 3 uur  
- Overschilderbaar : na 3 - 6 uur
- Overschilderbaar : Uitstekend overschilderbaar met vrijwel iedere dispersieverf.  
Vochtgehalte ondergrond maximaal 5%.
- Dichtheid : Wit product: 1,41 kg/dm<sup>3</sup>  
: Wit product: 58% m/m



## Productinformatie

## FLUWEX ED MUURVERF MAT

Vaste stofgehalte	
Spuitcondities (aircoat)	: - Materiaaldruk: 200 - 240 bar; luchtdruk: ca. 4 bar - Spuittip 17 - 40, 17 - 50
Verdunning	: Water
Vergelingsweerstand	: Niet vergelend
Rendement	: 6 - 8 m <sup>2</sup> per kg, afhankelijk van de zuiging en ruwheid van de ondergrond
Glansgraad	: Mat Ter voorkoming van een bonte afwerking wordt bij onbehandelde gestuukte plafonds geadviseerd voor te strijken met Fluwex FG fixeermiddel alvorens vlot in twee lagen af te werken. Voor een langere 'open-tijd' wordt geadviseerd Fluwex spackmuurverf toe te passen.
Reinigbaarheid	: - Goed reinigbaar met de gebruikelijke reinigingsmiddelen (bij voorkeur loogvrij) - Was en schrobvast volgens DIN 53778
Dekkend vermogen	: Uitstekend. Contrast Ratio 97,0% (droge laagdikte: 50 micron).
Houdbaarheid	: In goed gesloten verpakking minimaal 12 maanden. Bij voorkeur opslaan op droge, koele plaats. Absoluut <b>vorstvrij</b> bewaren.
Kleur	: Wit en alle kleuren van het De Vos kleurmengsysteem of eventueel volgens passend voorbeeld. Witgemengde kleuren kunnen verkregen worden door toevoeging van ten hoogste 5% voor latex geschikte mengkleuren. Goed mengen door snel en intensief roeren.

