

Productinformatie

FLUWEX AP MUURVERF MAT

- Groep** : Muurverven
- Omschrijving** : Een met water verdunbare projectmuurverf voor binnen op basis van een kunstharstdispersie
- Eigenschappen** : - Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding
- Uitstekend te verspuiten met de airless-spray
- Optimaal wit
- Prima dekking, zowel nat als droog
- Uitstekende verwerkingseigenschappen met kwast of verfrol
- Goed reinigbaar met de gebruikelijke reinigingsmiddelen (max. 30° C)
- Waterdampdoorlatend
- Minimale verkleuring
- Geen hinderlijke geur
- Snelle droging zodat behandelde ruimten direct in gebruik genomen kunnen worden
- Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan arbo
- Toepassing** : - Op winddroog beton, schuur-, pleister- en metselwerk e.d.
- Op gips-, houtwolcement- en boardplaten, voorgestreekt met FLUWEX FG fixeermiddel of FLUWEX VS voorstrijkmiddel.
- Diverse soorten behang en Raufaserpapier, voorgestreekt met FLUWEX FG fixeermiddel of FLUWEX VS voorstrijkmiddel.
- Bestaande olieverflagen; goed ontvetten en schuren. FLUWEX AP muurverf mat alleen toepassen op bestaande olieverflagen in ruimten vrij van condensvocht.
- Goed hechtende, watervaste, bestaande dispersiemuurverflagen, welke grondig ontvet en gereinigd zijn.
- Werkschema** : Bestaand verfsysteem (dispersie)
- Slecht hechtende stuc- en verflagen volledig verwijderen. Scheuren e.d. uithalen.
- Ondergrond ontdoen van verontreinigingen, zoals vuil, vet, stof en algen.
- Oneffenheden en scheuren repareren met een geschikt reparatiemiddel.
- Sterk zuigende en poederende ondergronden voorstrijken met FLUWEX FG fixeermiddel of FLUWEX VS voorstrijkmiddel.

Onbehandelde ondergrond

- Onbehandelde betonnen ondergrond (winddroog) met borstel volledig ontdoen van betonslikheid.
- Overige te behandelen materialen grondig ontdoen van verontreinigingen, zoals vuil, vet, stof en algen.



Productinformatie

FLUWEX AP MUURVERF MAT

- Oneffenheden en scheuren repareren met een geschikt reparatiemiddel.
- Voorstrijken met FLUWEX FG fixeermiddel of FLUWEX VS voorstrijkmiddel.

Bestaande kalk- of lijmverflagen en kwalitatief minder goede latex

- Bestaande lagen zo grondig mogelijk verwijderen.
- Gereinigde ondergrond voorstrijken met FLUWEX FG fixeermiddel of FLUWEX VS voorstrijkmiddel.

Bovenstaande ondergronden afwerken met één of twee lagen FLUWEX AP muurverf mat.

Opmerking

- Bij toepassing in vochtige ruimten, zoals badkamers en keukens, dient men erop te letten dat bestaande muurverflagen watervast zijn en bij voorkeur ademen. De watervastheid kan gecontroleerd worden door de bestaande verflaag nat te maken met water en met een scherp voorwerp te controleren of deze week of rul wordt.
- Waterkringen, nicotinevlekken of andere voor dispersieverven gevoelige plekken dienen geïsoleerd te worden. Raadpleeg product-info FLUWEX ISO muurverf (31900) of informeer bij onze technische dienst.
- Metalen delen zoals spijkers, schroeven e.d. vooraf gronden met ROESTEX LV primer.

Verpakking

: 10 liter

TECHNISCHE GEGEVENS

- Verwerking : Gemakkelijke verwerking met de kwast en/of verfröller. Goed te verspuiten met de luchtverfspuit.
- Verwerkingsomstandigheden : De temperatuur van de ondergrond en omgeving mag tijdens de verwerking en droging niet beneden 8° C komen, aangezien dan geen optimale filmvorming plaatsvindt.
De maximale verwerkingstemperatuur is 30° C (ondergrond en omgeving). Relatieve vochtigheid tijdens verwerking: maximaal 85%.
- Droogtijden : - Stofdroog en kleefvrij : na 1 - 3 uur
- Overschilderbaar : na 3 - 6 uur
- Overschilderbaar : Uitstekend overschilderbaar met vrijwel iedere dispersieverf.
Vochtgehalte ondergrond maximaal 5%.
- Dichtheid : Wit product: 1,32 kg/dm³
- Spuitcondities (aircoat) : - Materiaaldruk: 200 - 240 bar; luchtdruk: ca. 4 bar
- Spuittip 17 - 40, 17 - 50
- Reinigen gereedschap : Direct na gebruik reinigen met water
- Verdunning : Water



DE VOS VERF

31300-04

Productinformatie

FLUWEX AP MUURVERF MAT

Hechting	: Prima hechting op goed voorbehandelde ondergrond
Rendement	: 7 – 9 m ² per kg, afhankelijk van de zuiging en ruwheid van de ondergrond
Glansgraad	: Mat Ter voorkoming van een bonte afwerking wordt bij onbehandelde gestuukte plafonds geadviseerd voor te strijken met Fluwex FG fixermiddel alvorens vlot in twee lagen af te werken. Voor een langere 'open-tijd' wordt geadviseerd Fluwex spackmuurverf toe te passen.
Reinigbaarheid	: Goed reinigbaar met de gebruikelijke reinigingsmiddelen
Dekkend vermogen	: Prima
Houdbaarheid	: In goed gesloten verpakking minimaal 12 maanden. Bij voorkeur opslaan op droge, koele plaats. Absoluut vorstvrij bewaren.
Kleur	: Wit en uit wit afgeleide kleuren

08-05-15

3



BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

VERFFABRIEK
H. DE VOS & ZN BV
DEN HAAG
WWW.DEVOSVERF.NL

Den Haag
Saturnusstraat 15-17
2516 AD Den Haag
T 070 347 36 31
F 070 381 95 35
info@devosverf.nl

ING
NL18INGB0000015119
ABN AMRO
NL51ABNA0457072857
Handelsregister
27165454 KvK Haaglanden

Op al onze leveringen, offertes, adviezen enz. zijn van toepassing de Uniforme Verkoopvoorwaarden voor verf- en drukinkt, gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.