

Productinformatie

FLUWEX LT MUURVERF MAT

- Groep** : Muurverven
- Omschrijving** : Een watergedragen, spanningsarme, extra dekkende muurverf voor binnen op basis van een kunstharsdispersie
- Eigenschappen** : - Uitstekende droge dekking, veelal één arbeidsgang toereikend
- Spanningsarm
- Spatarm
- Oplosmiddelvrij
- Uitstekende verwerking met kwast of verfrol door lakachtige reologie
- Prima 'open tijd'
- Uitstekend te verspuiten met de airless-spray
- Reinigbaar met de gebruikelijke reinigingsmiddelen
- Waterdampdoorlatend
- Minimale verkleuring
- Snelle droging zodat behandelde ruimten direct in gebruik genomen kunnen worden
- Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan arbo
- Toepassing** : - Op winddroog beton, schuur-, pleister- en metselwerk, gips-, houtwolcement- en boardplaten.
- Diverse soorten behang, Raufaserpapier, weefseldoek, glasvlies e.d.
- Bestaande olieverflagen; goed ontvetten en schuren. FLUWEX LT muurverf mat alleen toepassen op bestaande olieverflagen in ruimten welke vrij zijn van condensvocht.
- Goed hechtende, watervaste, bestaande dispersiemuurverflagen, welke grondig ontvet en gereinigd zijn.
- Werkschema** : Bestaand verfsysteem (dispersie)
- Slecht hechtende stuc- en verflagen volledig verwijderen. Scheuren e.d. uithalen.
- Ondergrond ontdoen van verontreinigingen zoals vuil, vet, stof en algen.
- Oneffenheden en scheuren repareren met een geschikt reparatiemiddel.
- Sterk zuigende en poederende ondergronden voorstrijken FLUWEX FG fixeermiddel of FLUWEX VS voorstrijkmiddel.
- Onbehandelde ondergrond
- Onbehandelde betonnen ondergrond (winddroog) met borstel volledig ontdoen van betonslikheid.
- Overige te behandelen materialen ontdoen van verontreinigingen, zoals vuil, vet, stof en algen.
- Oneffenheden en scheuren repareren met een geschikt reparatiemiddel.



Productinformatie

FLUWEX LT MUURVERF MAT

- Voorstrijken met FLUWEX FG fixeermiddel of FLUWEX VS voorstrijkmiddel.

Bestaande kalk- of lijmverflagen en kwalitatief minder goede latex

- Bestaande, slecht hechtende verflagen zo volledig mogelijk verwijderen.
- Ondergrond ontdoen van verontreinigingen zoals vuil, vet, stof en algen.
- Gereinigde ondergrond voorstrijken met FLUWEX FG fixeermiddel of FLUWEX VS voorstrijkmiddel.

Bovenstaande ondergronden afwerken met één of twee lagen FLUWEX LT muurverf mat.

Opmerking

- Bij toepassing in vochtige ruimten, zoals badkamers en keukens, dient men erop te letten dat bestaande muurverflagen watervast zijn en bij voorkeur ademen. De watervastheid kan gecontroleerd worden door de bestaande verflaag nat te maken met water en met een scherp voorwerp te controleren of deze week of rul wordt.
- Waterkringen, nicotinevlekken of andere voor dispersieverven gevoelige plekken dienen geïsoleerd te worden. Raadpleeg product-info FLUWEX ISO muurverf (31900) of informeer bij onze technische dienst.
- Metalen delen zoals spijkers, schroeven e.d. vooraf gronden met Glazol WPM multiprimer of ROESTEX LV primer.

Verpakking

: 5 en 10 liter

TECHNISCHE GEGEVENS

- Verwerking : Gemakkelijke verwerking met de kwast en/of verfrroller. Goed te verspuiten met airless-, aircoat- of luchtverfspuit.
- Verwerkingsomstandigheden : De temperatuur van de ondergrond en omgeving mag tijdens de verwerking en droging niet beneden 8° C komen, aangezien dan geen optimale filmvorming plaatsvindt.
De maximale verwerkingstemperatuur is 30° C (ondergrond en omgeving).
Relatieve vochtigheid tijdens verwerking: maximaal 85%.
- Droogtijden : - Stofdroog en kleefvrij : na 1 - 3 uur
- Overschilderbaar : na 3 - 6 uur
- Overschilderbaar : Overschilderbaar met vrijwel iedere dispersieverf.
Vochtgehalte ondergrond maximaal 5%.
- Dichtheid : Wit product: 1,46 kg/dm³
- Vaste stofgehalte : Wit product: 56% m/m
- Spuitcondities (aircoat) : - Materiaaldruk: 200 - 240 bar; luchtdruk: ca. 4 bar
- Spuittip 17 - 40, 17 - 50

08-05-15

2



BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

Productinformatie

FLUWEX LT MUURVERF MAT

Verdunning	: Water
Vergelingsweerstand	: Niet vergelend
Rendement	: 7 - 9 m ² per liter, afhankelijk van de zuiging en ruwheid van de ondergrond
Glansgraad	: Mat
Reinigbaarheid	: - Goed reinigbaar met de gebruikelijke reinigingsmiddelen (bij voorkeur loogvrij) - Was en schrobvast volgens DIN 53778
Dekkend vermogen	: Uitstekend. Hoge, droge dekking
Houdbaarheid	: In goed gesloten verpakking minimaal 12 maanden. Bij voorkeur opslaan op droge, koele plaats. Absoluut vorstvrij bewaren.
Kleur	: Wit en uit wit afgeleide kleuren. Witgemengde kleuren kunnen verkregen worden door toevoeging van ten hoogste 5% voor latex geschikte mengkleuren. Goed mengen door snel en intensief roeren.

