

Productinformatie

FLUWEX ISO MUURVERF

- Groep** : Muurverven
- Omschrijving** : Watergedragen, isolerende muurverf voor binnen op basis van een copolymeer-dispersie
- Eigenschappen** : - Isoleert nicotine-aanslag, waterkringen, koffie- en theevlekken, viltstift, houtvezelplaten enz.
- Was- en schrobvast volgens DIN 53778
- Fluweel mat, zijdeglanzend
- Spanningsarm
- Oplosmiddelvrij
- Soepele verwerking met kwast en/of verfrol
- Overschilderbaar met FLUWEX muurverven
- Waterverduunbaar
- Waterdampdoorlatend
- Geurarm
- Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan arbo
- Toepassing** : - Ter voorkoming van doorslag van nicotine-aanslag, waterkringen, koffie- en theevlekken, viltstift, houtvezelplaten enz.
Ondergronden:
- Nieuw, winddroog beton, schuur-, pleister- en metselwerk, gips-, houtwolcement- en boardplaten.
- Diverse soorten behang, Raufaserpapier, weefseldoek, glasvlies e.d. Op behangsoorten, die weekmakers bevatten eerst een proefvlak uitzetten ter beproeving.
- Goed hechtende, watervaste, bestaande dispersiemuurverflagen, welke grondig ontvet en gereinigd zijn.
- Werkschema** : Bestaand verfsysteem:
- Slecht hechtende stuc- en verflagen volledig verwijderen. Scheuren e.d. uithalen. Ondergrond ontdoen van verontreinigingen zoals vuil, vet, stof en algen.
- Nicotine-aanslag, vochtplekken en verontreinigde oppervlakken zo goed mogelijk reinigen.
- Oneffenheden en scheuren repareren met een geschikt reparatiemiddel.
- Onbehandelde ondergrond:
- Onbehandelde betonnen ondergrond (winddroog) met borstel volledig ontdoen van betonslikheid.
- Overige te behandelen materialen ontdoen van verontreinigingen zoals vuil, vet, stof en algen. Nicotine-aanslag, vochtplekken en verontreinigde oppervlakken zo goed mogelijk reinigen.
- Oneffenheden en scheuren repareren met een geschikt reparatiemiddel.
- Sterk zuigende ondergronden voorstrijken met FLUWEX FG fixeermiddel en FLUWEX VS voorstrijkmiddel. Rulle en poederende ondergronden impregneren met FLUWEX FG Fixeermiddel.



Productinformatie

FLUWEX ISO MUURVERF

Bovenstaande ondergronden afwerken met twee lagen FLUWEX ISO muurverf. Droogtijd tussen de lagen van minimaal 24 uur aanhouden. Eventueel overschilderen met Fluwex muurverven.

- Opmerking** : - Metalen delen zoals spijkers, schroeven e.d. vooraf gronden met Glazol WPM multiprimer of ROESTEX LV primer.
- Poederende ondergronden reinigen en impregneren met FLUWEX FG fixeermiddel.
- Verpakking** : 5 en 10 liter

TECHNISCHE GEGEVENS

- Verwerking** : Gemakkelijke verwerking met de kwast en/of verfroller. Goed te verspuiten met airless-, aircoat- of luchtverfspuit.
- Verwerkingsomstandigheden** : De temperatuur van de ondergrond en de omgeving mag tijdens de verwerking en droging niet beneden 8° C komen, aangezien dan geen optimale filmvorming plaatsvindt.
Verwerkingstemperatuur: max. 30° C (ondergrond en omgeving).
Relatieve luchtvochtigheid tijdens verwerking: max. 85%.
- Droogtijden** : Bij 20° C, 65% RV:
- Stofdroog en kleefvrij : na 2 uur
- Overschilderbaar : na 6 uur
In water oplosbare stoffen, die doorslag veroorzaken, worden in de eerste laag Fluwex ISO muurverf vastgelegd. Om te voorkomen dat de doorslag in tweede laag Fluwex ISO muurverf nog zichtbaar is dient de eerste laag minimaal 24 uur te drogen, zodat voldoende verankering van de verontreiniging plaats kan vinden.
- Overschilderbaar** : Uitstekend overschilderbaar met FLUWEX muurverven.
Vochtgehalte ondergrond maximaal 5%.
- Dichtheid** : 1,48 kg/dm³
- Vaste stofgehalte** : Wit product: 68% (m/m)
- Spuitcondities (aircoat)** : - Materiaaldruk: 200 - 240 bar; luchtdruk: ca. 4 bar
- Spuittip 17 - 40, 17 - 50
- Verdunning** : 0-5 % water
- Reiniging gereedschap** : Gereedschap reinigen met water.
- Hechting** : Prima hechting op een goed gereinigde ondergrond
- Rendement** : 7-9 m² per liter, afhankelijk van de zuiging en ruwheid van de ondergrond.
- Glansgraad** : Fluweel mat, zijdeglans
- Reinigbaarheid** : - Goed reinigbaar met de gebruikelijke reinigingsmiddelen (bij voorkeur loogvrij)
- Was- en schrobvast volgens DIN 53778
- Dekkend vermogen** : Goed
- Vlampunt** : N.v.t.
- Houdbaarheid** : Tenminste 12 maanden, indien opgeslagen op een koele, droge plaats, in goed gesloten verpakking (**vorstvrij**).
- Kleur** : Wit en uit wit afgeleide kleuren

08-05-15

2

BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLIVERANCIER