

Productinformatie

FLUWEX FG FIXEERMIDDEL

- Groep** : Impregneermiddelen
- Omschrijving** : Een watergedragen fixeermiddel voor binnen en buiten op basis van een acrylaat-copolymeerdispersie
- Eigenschappen** :
- Heft zuigingsverschillen op en vermindert de zuiging van poreuze (zuigende) ondergronden
 - Verbetert de hechting van dispersie-muurverven op de ondergrond en vermindert kleur- en glansverschillen in de afwerklaag
 - Hoog indringend vermogen, ook in zeer fijn poreuze ondergronden
 - Fixeert en verbetert de samenhang van licht poederende en zandige ondergronden
 - Geurarm
 - Verbetert de samenhang, elasticiteit en watervastheid van reparatiemiddelen op basis van cement, gips e.d.
 - Voor zowel binnen als buiten
 - Waterverdunbaar
 - Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan arbo
- Toepassing** :
- Zowel binnen als buiten op fijn poreuze ondergronden; FLUWEX FG fixeermiddel verbetert de hechting en vermindert de zuigkracht van fijn poreuze ondergronden bij afwerking met dispersie-muurverven, lijmen, pleistermaterialen, reparatiemiddelen.
 - Als toeslagmiddel voor cement- en gipshoudende reparatiemiddelen en lijmen, waardoor de samenhang, elasticiteit en watervastheid verbetert.
- Werkschema** :
- Slecht hechtende stuc- en verflagen volledig verwijderen. Scheuren e.d. uithalen.
 - Ondergrond ontdoen van verontreinigingen, zoals vuil, vet, stof, betonslikskud en algen.
 - Oneffenheden en scheuren repareren met een geschikt reparatiemiddel.
 - Sterk zuigende en poreuze ondergronden, zoals gasbeton en onbehandeld metselwerk voorstrijken met FLUWEX FG fixeermiddel, eventueel verdund met water (max. 30%). Indien FLUWEX FG fixeermiddel bij de eerste behandeling direct in de ondergrond trekt de behandeling na droging herhalen.
 - Rulle ondergronden, zoals zanderige pleisterlagen, onbehandelde spuitpleister (spack) en licht poederende muurverflagen behandelen met FLUWEX FG fixeermiddel, 1:1 verdund met water. Behandeling herhalen tot een samenhangende, vaste ondergrond is bereikt.
 - Afwerken met FLUWEX muurverven (zie product-informatieblad).
 - Toeslagmiddel: Maak het reparatiemiddel aan volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking met een ondermaat water. Stel de verwerkbaarheid in door toevoegen van FLUWEX FG fixeermiddel.



Productinformatie

FLUWEX FG FIXEERMIDDEL

- Opmerking** : FLUWEX FG fixeermiddel niet toepassen op niet-zuigende ondergronden.
- Verpakking** : 1 liter flacon, 5 liter jerrycan

TECHNISCHE GEGEVENS

- Verwerking : Langharige Witborstel/Blokwitter (Prof)
- Verwerkingsomstandigheden : De temperatuur van de ondergrond en omgeving mag tijdens de verwerking en droging niet beneden 5° C en boven 30° C komen, aangezien dan geen optimale filmvorming plaatsvindt.
Relatieve vochtigheid tijdens verwerking: maximaal 80%.
Goed ventileren.
- Droogtijden : Bij 20° C, 65% RV:
- Kleefvrij : na 2 uur
- Overschilderbaar : na 6 uur
- Dichtheid : 1,02 kg/dm³
- Overschilderbaar : Uitstekend overschilderbaar met vrijwel iedere dispersieverf.
Vochtgehalte ondergrond maximaal 5%.
- Vaste stofgehalte : 16,6% (v/v)
- Viscositeit : Dun vloeibaar
- Verdunning : Water
Gereedschap e.d. reinigen met water
- Rendement : Het rendement is afhankelijk van de zuiging en structuur van de ondergrond.
Ca. 7 - 9 m² per liter, onverdund op sterk zuigende ondergrond
- Glansgraad : FLUWEX FG Fixeermiddel behoort in de ondergrond te trekken.
Voorbehandeling voortzetten tot de zuiging van de ondergrond vermindert.
Wanneer FLUWEX FG Fixeermiddel niet in de ondergrond trekt, gaarne contact opnemen met onze Technische Dienst.
- Houdbaarheid : Tenminste 1 jaar, indien opgeslagen op een koele plaats in goed gesloten verpakking (**vorstvrij**).
- Kleur : Kleurloos na droging. Melkachtig in verpakking

