

Productinformatie

FLUWEX MATVERNIS

- Groep** : Vernissen/transparante beitsen
- Omschrijving** : Een watergedragen matvernis voor binnen op basis van een kunstharsdispersie
- Eigenschappen** :
- Gemakkelijke verwerking met kwast of verfrol
- FLUWEX matvernis geeft na droging een zeer fraaie, beschermende en matte afwerklaag (kleur: waterblank)
- Goede drogingseigenschappen
- Geurarm
- Reinigbaar met de gebruikelijke reinigingsmiddelen
- Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan arbo
- Toepassing** : FLUWEX matvernis kan uitstekend worden toegepast als beschermende vernislaag op muren, decoratiewerk (zoals marmer-imitatie) e.d.
- Werkschema** :
- 1^e laag FLUWEX matvernis verdunnen met 10 - 20% water.
- 2^e laag onverdund aanbrengen.
- Indien FLUWEX matvernis wordt toegepast als afwerklaag over FLUWEX BB muurverf eglans (of een andere latex) het product onverdund aanbrengen.
- Verpakking** : 1 liter

TECHNISCHE GEGEVENS

- Verwerking** : Goede verwerking met kwast of verfrol
- Verwerkingsomstandigheden** : Voor een optimale filmvorming is het van belang dat de temperatuur van de omgeving tijdens de verwerking en droging niet beneden 4 °C komt. De temperatuur van de ondergrond mag niet lager zijn dan 15 °C.
- Droogtijden** : Bij 20 °C en 65% RV:
- Kleefvrij : na 45 minuten
- Overschilderbaar : na 3 uur
- Dichtheid** : 1,06 kg/dm³
- Vaste stofgehalte** : 30% (m/m)
25,5% (v/v)
- Reinigen gereedschap** : Gereedschap reinigen met water
- Verdunning** : Water
- Hechting** : Uitstekende hechting op pleisterwerk en met latex afgewerkte muren
- Rendement** : - 1^e laag (10-20% verdund) : ca. 13 m² per liter
- 2^e laag : ca. 11 m² per liter
- Glansgraad** : Lage zijdeglans
- Reinigbaarheid** : Uitstekend reinigbaar met de gebruikelijke reinigingsmiddelen
- Houdbaarheid** : Tenminste 1 jaar, indien opgeslagen op een koele, droge plaats in goed gesloten verpakking. Absoluut **vorstvrij** bewaren.
- Kleur** : Blank

